




Catálogo Válvula Hidráulica Servo Pilotada Pneumaticamente


VÁLVULA HIDRÁULICA SERVO PILOTADA PNEUMATICAMENTE

A Serie de válvulas VSH hidráulicas direcionais metal-metal são componentes que controlam o fluxo de fluidos em sistemas hidráulicos, utilizando vedação metálica para garantir a estanquidade em condições severas, como altas temperaturas e fluidos abrasivos para aplicações que exigem precisão, confiabilidade e alto desempenho com eficiência energética.

Disponíveis com versão de acionamento piloto pneumático ou solenoides servo pilotadas pneumaticamente, estas válvulas oferecem uma excelente resposta dinâmica e durabilidade, mesmo sob condições severas de operação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Bobinas de baixa potência:**
As válvulas utilizam solenoides de baixa potência (low power) que resultam em redução significativa no consumo elétrico, permitindo o uso de fontes menores e mais econômicas. Aliado a baixa corrente de acionamento permite ligação direta às saídas digitais de CLPs, eliminando a necessidade de relés ou opto acopladores, reduzindo assim o cabeamento e os conectores, além da mão de obra e instalações simplificando significativamente o projeto elétrico, com painéis mais compactos e limpos, com menor geração de calor.
 - **Interface conforme ISO 4401:**
A padronização de montagem garante total compatibilidade com blocos e placas do mercado, facilitando a substituição e instalação.
 - **Intercambiável com válvulas padrão ISO 4401:**
A intercambiabilidade com outras válvulas do mercado torna essa linha extremamente versátil para manutenção e retrofit, evitando paradas prolongadas e mantendo a produtividade.
- Essa solução permite a integração à série ilha de válvulas EB80 Metal Work com recursos IOT, permitindo gerar e monitorar informações sobre o estado dos elementos do sistema hidráulico, que é um requisito para manutenção preditiva na INDÚSTRIA 4.0




DADOS TÉCNICOS			
Pressão máxima de operação		bar	
	Conexões A, B, P	em bar	315
	Conexão T	em bar	160
Pressão de operação do Piloto Pneumático		em bar	3 a 7 bar
Tolerância de voltagem		Δv	24 VCC ±10%
Potência		W	partida 4,2 W / regime de trabalho em 0,7 W
Faixa de temperatura	NBR	°C	-20 até +50
Vazão máxima		L/min	60
Fluido de Operação Pneumático			Ar não lubrificado. A lubrificação, se usada, deve ser contínua
Fluido hidráulico			Óleo mineral (HL, HLP) conforme DIN 51524; fluidos rapidamente biodegradáveis conforme VDMA 24568 (vide também RP 90221); HETG (óleo de colza); outros fluidos sob consulta
Faixa de temperatura do fluido		°C	-30 até +80
Faixa de viscosidade		mm²/s	2,8 até 500
Classe de pureza conforme código ISO			Grau máximo de contaminação permitido do fluido conforme ISO 4406 (c) classe 20/18/15 *
Fator de Proteção			IP65



*Em sistemas hidráulicos devem ser observadas as classes de pureza indicadas para os componentes.
A filtração eficaz evita avarias e aumenta ao mesmo tempo a durabilidade dos componentes.

COMPONENTES


- 1 - CORPO : CORPO DA VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO E PROCESSO DE PINTURA
- 2 - TAMPAS: ALUMÍNIO COM PROCESSO DE PINTURA
- 3 - HASTE: AÇO C45
- 4 - MICRO VÁLVULA PLT DE BAIXO CONSUMO COM CONECTOR M8
- 5 - VEDAÇÕES DO ÊMBOLO: NBR
- 6 - VEDAÇÕES DA HASTE: NBR
- 7 - ROSCA DE ESCAPE: M5
- 8 - ROSCA DE ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: M5





DIMENSÕES DA VERSÃO PILOTO PNEUMÁTICO




Furação conforme
norma ISO 4401 TN6



DIMENSÕES DA VERSÃO SOLENOIDE + PILOTO PNEUMÁTICO



Furação conforme
norma ISO 4401 TN 6



CHAVE DE CÓDIGOS

VAL	Z 5 4 VSHSP MODELO DA VÁLVULA	S S TIPO DE COMANDO LD / LE	0 6 TAM. NOMINAL ISO 4401	J SIMBOLOGIA DA VLV.
	non magnetic Z54 padrão Metal Work Brasil VSHSP válvula série hidráulica servo pilotada pneumaticamente	PM PILOTO PNEUMÁTICO - MOLA PP PILOTO PNEUMÁTICO - PILOTO PNEUMÁTICO PS PILOTO PNEUMÁTICO - SOLENOIDE + P. P. SS SOLENOIDE + P. P. - SOLENOIDE + P. P. SP SOLENOIDE + P. P. - PILOTO PNEUMÁTICO SM SOLENOIDE - MOLA	06	 - A  - C  - E  - F  - G  - H  - J  - L

ACCESSÓRIOS: BASES

BAS	Z 5 4 VSHSP MODELO DA VÁLVULA	B M BASE MANIFOLD	0 2 NUMERO DE VÁLVULAS
	non magnetic Z54 padrão Metal Work Brasil VSHSP valvula série hidráulica servo pilotada pneumaticamente	BM BASE MANIFOLD PARA VÁLVULAS	01 02 03 04 05 06 07 08

DIMENSÕES DA BASE MANIFOLD PARA VÁLVULAS

